

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.001/20-HDE

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
08.02.02
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
HYDROSOL ELASTIC (dm p); broj šarže i datum proizvodnje su označeni na ambalaži proizvoda
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
Elastična mortna smjesa za vodonepropusnu zaštitu vanjskih i unutarnjih horizontalnih i vertikalnih površina (CM P)
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):
HYDROSOL ELASTIC

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda:
Sustav 3
7. Tehnička specifikacija
EN 14891:2012 / AC:2012
Ovlašteno tijelo
ZAG Ljubljana 1404 je proveo određivanje tipa proizvoda u okviru sustava 3 /ZAG Ljubljana 1404
8. Navedena osobina:

Bitne kakrakteristike	Osobina	Ispitivanje osobina u skladu sa standardom	Harmonizirane tehničke specifikacije
Otpornost na pozitivni tlak vode	Nema prodora vode	EN 14891:2012 / AC:2012, A.7	EN 14891:2012 / AC:2012
Početna vlačna čvrstoća prihvata	≥0,5 MPa	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.2	EN 14891:2012 / AC:2012
Vlačna čvrstoća prihvata nakon njegovanja u vodi	>0,5 MPa	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.3.	EN 14891:2012 / AC:2012
Vlačna čvrstoća prihvata nakon kondicioniranja na +70° C	≥0,5 MPa	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.5	EN 14891:2012 / AC:2012
Vlačna čvrstoća prihvata nakon smrzavanja i odmrzavanja	≥0,5 MPa	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.6	EN 14891:2012 / AC:2012
Vlačna čvrstoća prihvata nakon kondicioniranja u kloriranoj vodi	>0,5 MPa	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.7	EN 14891:2012 / AC:2012
Premošćivanje pukotina u standardnim uvjetima	>0,75 mm	EN 14891:2012 / AC:2012, A.8.2	EN 14891:2012 / AC:2012
Otpuštanje opasnih tvari	Vidi sigurnosni list		EN 14891:2012 / AC:2012

9. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 01. 07. 2020.

Danijel Lisičić
Voditelj razvojnog područja