

IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. E-035/14

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
23.01.02-STRG
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
EUROTHERM Strong S0 - GRAPHITE
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
**Toplinskoizolacijske ploče od ekspandiranog polistirena
Za toplinsku izolaciju fasadnog podzida - cokla**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):
EUROTHERM®

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:
Sustav 3
7. Za izjavu o svojstvima glede upotrebe građevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani standard:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, NB 1404
proveo je **početno ispitivanje proizvoda u okviru sustava 3**
i izdao izvještaj br.: **P 0157/12-460-5 do 9, P 0157/12-520-34 do 40, P 0157/12-530-12 i P 0218/14-520-7 do 10.**
8. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Navedena svojstva

CE- tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstvo	Jedinica	Deklarirano	Tolerancija	Harmonizirane tehničke spec.
Dužina	L	1000	mm	L2	±2	EN 822
Širina	W	500	mm	W2	±2	EN 822
Debljina	T	20-300	mm	T1	±1	EN 823
Pravokutnost	S	1000/500	mm	S2	±2	EN 824
Ravnost	P	1000/500	mm	P5	5	EN 825
Dimenzijska stabilnost	DS(N)	1000/500	%	DS(N)5	±0,2	EN 1603
Dim. stabilnost pri određenoj temp.	DS(70)	1000/500	%	DS(70,-)	1	EN 1604
Tlačna čvrstoća pri 10% def.	CS	≥100	kPa	CS(10)100	≥100	EN 826
Progibna čvrstoća	BS	≥150	kPa	BS150	≥150	EN 12089
Vlačna čvrstoća okomito na površinu	TR	≥150	kPa	TR150	≥150	EN 1607
Upijanje vode – potpuno potapanje	WL(T)	≤2	%	WL(T)2	≤2	EN 12087
Koeficijent toplinske provodljivosti	λ_D	0,032	W/mK	0,032	-	EN 12667
Reakcija na požar	-	Eurorazred E	-	Eurorazred E	-	EN 13501-1

Bitne karkateristike	Oznaka	Svojstva											
Debljina ploče (mm)	d	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Toplinski otpor deklarirani (m ² K/W)	R _D	-	0,60	0,90	1,25	1,55	1,85	2,15	2,50	2,80	3,10	3,40	3,75
Omjer lambda/debljina (W/m ² K)	$\lambda_{D/d}$	-	1,60	1,07	0,80	0,64	0,53	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
Debljina ploče (mm)	d	130	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
Toplinski otpor deklarirani (m ² K/W)	R _D	4,05	4,35	4,65	5,00	5,60	6,25	6,85	7,50	7,80	-	-	-
Omjer lambda/debljina (W/m ² K)	$\lambda_{D/d}$	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,13	-	-	-

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Nova vas, 15. 05. 2014.

Peter Modic
Tehnolog