

IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. E-007/13

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
23.01.02-G1
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
EUROTHERM EPS F –G1
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
**Grafitne toplinskoizolacijske fasadne ploče od ekspaniranog polistirena s preklapom
Za toplinsku izolaciju tankoslojnih kontaktnih fasada ETAG 004**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):
EUROTHERM®

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:
Sustav 1
7. Za izjavu o svojstvima glede upotrebe građevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani standard:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, NB 1404,
proveo je **početni pregled proizvodnje i tvorničke kontrole proizvodnje, izvodi stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje u okviru sustava 1**
i izdao **Certifikat sukladnosti br. C 1771**
8. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:
/

9. Navedena svojstva

CE- tehnički kod

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstvo	Jedinica	Deklarirano	Tolerancija	Harmonizirane tehničke spec.
Dužina	L	1000	mm	L2	±2	EN 822
Širina	W	500	mm	W2	±2	EN 822
Debljina	T	50-200	mm	T1	±1	EN 823
Pravokutnost	S	1000/500	mm	S2	±2	EN 824
Ravnost	P	1000/500	mm	P5	5	EN 825
Dimenzijska stabilnost	DS(N)	1000/500	%	DS(N)2	±0,2	EN 1603
Dim. stabilnost pri određenoj temp.	DS(70)	1000/500	%	DS(70,-)1	1	EN 1604
Tlačna čvrstoća pri 10% def.	CS	≥70	kPa	CS(10)70	≥70	EN 826
Progibna čvrstoća	BS	≥115	kPa	BS115	≥115	EN 12089
Vlačna čvrstoća okomito na površinu	TR	≥150	kPa	TR150	≥150	EN 1607
Koeficijent toplinske provodljivosti	λ _D	0,032	W/mK	0,032	-	EN 12667
Reakcija na požar	-	Eurorazred E	-	Eurorazred E	-	EN 13501-1

toplinski otpor deklarirani (Omjer lambda/debljina)

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstva											
Debljina ploče (mm)	d	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Toplinski otpor deklarirani (m²K/W)	R _D	-	-	-	-	1,55	1,85	2,15	2,50	2,80	3,10	3,40	3,75
Omjer lambda/debljina (W/m²K)	λ _{D/d}	-	-	-	-	0,64	0,53	0,46	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27
Debljina ploče (mm)	d	130	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
Toplinski otpor deklarirani (m²K/W)	R _D	4,05	4,35	4,65	5,00	5,60	6,25	-	-	-	-	-	-
Omjer lambda/debljina (W/m²K)	λ _{D/d}	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	0,16	-	-	-	-	-	-

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Nova vas, 22. 06. 2013

Peter Modic
Tehnolog