

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. E-005/13

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**23.01.02-W3**
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):  
**EUROTHERM EPS F –W3**
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:  
**Bijele toplinskoizolacijske fasadne ploče od ekspaniranog polistirena sa zarezima  
Za toplinsku izolaciju tankoslojnih kontaktnih fasada ETAG 004**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):  
**EUROTHERM®**  
  
**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Slovenija**
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):  
  
**JUB d.o.o.**  
**Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor**  
**Hrvatska**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:  
**Sustav 1**
7. Za izjavu o svojstvima glede upotrebe građevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani standard:  
**Zavod za gradbeništvo Slovenije, NB 1404,**  
proveo je **početni pregled proizvodnje i tvorničke kontrole proizvodnje, izvodi stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje u okviru sustava 1**  
i izdao **Certifikat sukladnosti br. C 1770**
8. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:  
**/**

9. Navedena svojstva

**CE- tehnički kod**

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

| Bitne karakteristike                 | Oznaka         | Svojstvo     | Jedinica | Deklarirano  | Tolerancija | Harmonizirane tehničke spec. |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------------------------|
| Dužina                               | L              | 1000         | mm       | L2           | ±2          | EN 822                       |
| Širina                               | W              | 500          | mm       | W2           | ±2          | EN 822                       |
| Debljina                             | T              | 150-300      | mm       | T1           | ±1          | EN 823                       |
| Pravokutnost                         | S              | 1000/500     | mm       | S2           | ±2          | EN 824                       |
| Ravnost                              | P              | 1000/500     | mm       | P5           | 5           | EN 825                       |
| Dimenzijska stabilnost               | DS(N)          | 1000/500     | %        | DS(N)2       | ±0,2        | EN 1603                      |
| Dim. stabilnost pri određenoj temp.  | DS(70)         | 1000/500     | %        | DS(70,-)1    | 1           | EN 1604                      |
| Tlačna čvrstoća pri 10% def.         | CS             | ≥70          | kPa      | CS(10)70     | ≥70         | EN 826                       |
| Progibna čvrstoća                    | BS             | ≥115         | kPa      | BS115        | ≥115        | EN 12089                     |
| Vlačna čvrstoća okomito na površinu  | TR             | ≥150         | kPa      | TR150        | ≥150        | EN 1607                      |
| Koeficijent toplinske provodljivosti | λ <sub>D</sub> | 0,039        | W/mK     | 0,039        | -           | EN 12667                     |
| Reakcija na požar                    | -              | Eurorazred E | -        | Eurorazred E | -           | EN 13501-1                   |

**toplinski otpor deklarirani (Omjer lambda/debljina)**

| Bitne karakteristike                | Oznaka           | Svojstva   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Debljina ploče (mm)</b>          | <b>d</b>         | <b>10</b>  | <b>20</b>  | <b>30</b>  | <b>40</b>  | <b>50</b>  | <b>60</b>  | <b>70</b>  | <b>80</b>  | <b>90</b>  | <b>100</b> | <b>110</b> | <b>120</b> |
| Toplinski otpor deklarirani (m²K/W) | R <sub>D</sub>   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Omjer lambda/debljina (W/m²K)       | λ <sub>D/d</sub> | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Debljina ploče (mm)</b>          | <b>d</b>         | <b>130</b> | <b>140</b> | <b>150</b> | <b>160</b> | <b>180</b> | <b>200</b> | <b>220</b> | <b>240</b> | <b>250</b> | <b>260</b> | <b>280</b> | <b>300</b> |
| Toplinski otpor deklarirani (m²K/W) | R <sub>D</sub>   | -          | -          | 3,80       | 4,10       | 4,60       | 5,10       | 5,60       | 6,15       | 6,40       | 6,65       | 7,15       | 7,65       |
| Omjer lambda/debljina (W/m²K)       | λ <sub>D/d</sub> | -          | -          | 0,26       | 0,24       | 0,22       | 0,20       | 0,18       | 0,16       | 0,16       | 0,15       | 0,14       | 0,13       |

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Nova vas, 22. 06. 2013

Peter Modic  
Tehnolog