

IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. E-015/13

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
23.01.02-T
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
EUROTHERM EPS T
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
Toplinskoizolacijske ploče od ekspandiranog polistirena
Upotreba u plivajućim podovima, za zaštitu od udarnog zvuka
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):
EUROTHERM®

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:
Sustav 3
7. Za izjavu o svojstvima glede upotrebe građevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani standard:
FIW München, id. br.: 0751,
proveo je **početno ispitivanje proizvoda u okviru sustava 3**
i izdao **izvještaj br.: L1-04-051a**
8. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:
/

9. Navedena svojstva

CE- tehnički kod

EPS-EN 13163-L3-W3-T1-S5-P10-CP4-SD30/SD15

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstvo	Jedinica	Deklarirano	Tolerancija	Harmonizirane tehničke spec.
Dužina	L	1000	mm	L3	±3	EN 822
Širina	W	500	mm	W3	±3	EN 822
Debljina	T	22-33	mm	T1	+3 / -1	EN 12431
Pravokutnost	S	1000/500	mm	S5	±5	EN 824
Ravnost	P	1000/500	mm	P10	10	EN 825
Dimenzijska stabilnost	DS(N)	NPD	-	-	-	EN 1603
Dim. stabilnost pri određenoj temp.	DS(70)	NPD	-	-	-	EN 1604
Tlačna čvrstoća pri 10% def.	CS	NPD	-	-	-	EN 826
Progibna čvrstoća	BS	NPD	-	-	-	EN 12089
Vlačna čvrstoća okomito na površinu	TR	NPD	-	-	-	EN 1607
Koeficijent toplinske provodljivosti	λ_D	0,042	W/mK	0,042	-	EN 12667
Reakcija na požar	-	Eurorazred E	-	Eurorazred E	-	EN 13501-1
Najveće opterećenje	-	5000	N/m2	-	-	-

Bitne karkateristike	Oznaka	Svojstvo	
Nazivna debljina (mm)	dI	22	33
Debljina pod opterećenjem (mm)	db	20	30
Dinamička krutost	s'	25	14
Toplinski otpor deklarirani (m²K/W)	R _D	0,45	0,70
Omjer lambda/debljina (W/m²K)	$\lambda_{D/d}$	1,91	1,27

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Nova vas, 22. 06. 2013

Peter Modic
Tehnolog