

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 1 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

1.1. Identifikacija proizvoda

	Trgovačko ime:	AKRINOL UNIFLEX
	Sinonimi:	-
	Kataloški broj:	-

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

	Uporaba:	AKRINOL UNIFLEX je primjereno za lijepljenje glazirane keramike, upojne i slabo upojne keramike, staklenih i drugih mozaika na sve vrste zidnih površina (fine vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke, gips-karton ploče, porobeton, vodoodbojne iverice, itd.) i na podne površine (beton, cementni estrisi). Upotrebljava se za lijepljenje podne keramike u objektima s podnim grijanjem i za lijepljenje nove keramike na stare keramičke obloge.
	Namjene koje se ne preporučuju:	-
	Razlog za nekorištenje:	-

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

	Naziv tvrtke:	 JUB trgovina i promet d.o.o.
	Adresa:	Ulica hrvatskih branitelja 11 10 430 Samobor
	Telefon:	01/6194-355
	Faks:	01/6194-350
	E-mail:	jub@jub.hr
	Web:	www.jub.hr
	Izrada STL-a:	 Tel: 099/21-21-749 E-mail: info@stl.hr Web: www.stl.hr

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)
	Broj telefona za medicinske informacije:	01/23-48-342 (Centar za kontrolu otrovanja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada)
	Ostali podaci:	-

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 2 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

2.1.1. Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]		
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Nadraž. koža 2	H315
	Derm. senz. 1	H317
	Ozlj. oka 1	H318
	TCOJ 3	H335
2.1.2. Dodatne obavijesti		
	-	
* Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.		
2.2. Elementi označivanja prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]		
	Identifikacija proizvoda:	AKRINOL UNIFLEX
	Piktogrami opasnosti:	
	Oznaka opasnosti:	OPASNOST
	Oznake upozorenja:	H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H335 Može nadražiti dišni sustav.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 3 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

Oznake obavijesti:	[Opće] P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu.
	[Sprječavanje] P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
	[Postupanje] P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
	[Skladištenje] P405 Skladištiti pod ključem.
	[Odlaganje] P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i njegovim podzakonskim aktima.
Dodatni podaci o opasnostima:	EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

2.3. Ostale opasnosti

-

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJJCIMA

Ime tvari	CAS broj/ EC broj/ Indeksni broj	% mase	Razvrstavanje (EZ) 1272/2008 [CLP]
Cement, portland	65997-15-1/ 266-043-4/ -	40.0 – 45.0	Nadraž. koža 2, H315 Derm. senz. 1, H317 Ozlj. oka 1, H318 TCOJ 3, H335
Kalcijev diformat	544-17-2/ 208-863-7/ -	< 1.0	Nadraž. oka 2, H319

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

4.1. Opis mjera prve pomoći		
	Nakon udisanja:	Osobu izvesti na svjež zrak. U slučaju zastoja disanja, primijeniti umjetno disanje. Ako se pojave vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili slični simptomi, potražiti savjet liječnika. U slučaju nesvjestice osobu prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti dišnih putova.
	Nakon dodira s kožom:	Svući svu kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagom sapunicom oko 10-15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika.
	Nakon dodira s očima:	Čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode oko 15-20 minuta (prvih 60 sekundi naizmjenice brzo ispirati svako oko). Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika ili oftalmologa.
	Nakon gutanja:	Ne izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Staviti osobu u poluležeći položaj i uz stalno smirivanje prebaciti u bolnicu.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Vidjeti odjeljak 8.
4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni		
	Nakon udisanja:	Mogući kašalj i otežano disanje. Može nadražiti dišni sustav.
	Nakon dodira s kožom:	Crvenilo, peckanje i/ili svrbež. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
	Nakon dodira s očima:	Crvenilo, suzenje i/ili žarenje. Moguće zamagljenje vida i trajna oštećenja očiju.
	Nakon gutanja:	Moguća mučnina, povraćanje i bol u probavnom traktu pri gutanju većih količina.
4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada		
	Tretirati simptomatski.	
ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA		
5.1. Sredstva za gašenje		
	Prikladna sredstva:	CO ₂ , prah za gašenje, raspršeni vodeni mlaz. Veće požare suzbijati raspršenim vodenim mlazom ili pjenom otpornom na alkohol.
	Neprikladna sredstva:	Direktnim vodenim mlazom moguće je raspršivanje požara.
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese		
	Opasni produkti gorenja:	Nema podataka
5.3. Savjeti za gasitelje požara		
	Posebne metode za gašenje požara:	Koristiti vodenu maglu i sprej za hlađenje površina neoštećenih spremnika izloženih toplini, za zaštitu osoba, te za obaranje para. Samo osobe uvježbane za protupožarnu zaštitu smiju koristiti vodeni sprej (raspršena voda).
	Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:	Prilikom gašenja požara u zatvorenim prostorima, koristiti samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak (npr. s otvorenim krugom) (HRN EN 137), te zaštitnu odjeću za zaštitu od topline i vatre (HRN EN 367).
5.4. Dodatne informacije		
	-	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 5 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA		
6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti		
Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje		
	Zaštitna oprema:	Vidjeti odjeljak 8.
	Postupci sprječavanja nesreće:	Držati se uputa o radu s proizvodom. Ukloniti izvore paljenja. Osigurati adekvatnu ventilaciju. Ne udisati prašinu.
	Postupci u slučaju nesreće:	Kod manjih prosipanja proizvod prebaciti u spremnike koji se mogu hermetički zatvoriti. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlaštenim od ministarstva zaduženog za zaštitu okoliša. Otpadni materijal i/ili uklonjeni kontaminirani površinski sloj tla do zbrinjavanja skladištiti u dobro prozračenim prostorijama.
Za interventno osoblje		
		Kod prosipanja većih količina iz oštećenog spremnika, mehanički sakupiti.
6.2. Mjere zaštite okoliša		
		Spriječiti dospijevanje proizvoda u vodotokove i drenažne sustave. Omogućiti adekvatnu ventilaciju. U slučaju većih prosipanja obavijestiti DUZS na broj 112.
6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje		
	Za omeđivanje:	-
	Za čišćenje:	-
	Ostali podaci:	Voditi brigu o dostatnom provjetravanju.
6.4. Uputa na druge odjeljke		
		1 (telefoni za izvanredna stanja), 7 (rukovanje i skladištenje), 8 (zaštitna oprema), 13 (zbrinjavanje otpada).
ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE		
7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje		
Mjere zaštite		
	Mjere za sprječavanje požara:	Zabranjeno pušenje. Izbjegavati izvore topline i otvoreni plamen. Ne koristiti iskreće alate.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Koristiti proizvod samo u provjetrenim prostorijama, osigurati pri radu prozračivanje koje osigurava manje koncentracije čestica u zraku od graničnih vrijednosti izloženosti.
	Mjere zaštite okoliša:	Spriječiti prosipanje u vode i vodene tokove.
Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu		
		Prati ruke po završetku posla i prije svake pauze. Tijekom posla ne jesti, piti niti pušiti. Odmah skinutu i oprati kontaminiranu odjeću.
7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti		

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 6 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Skladištiti na hladnom, suhom i dobro provjetrenom mjestu.
	Materijali za spremnike:	Originalni spremnici proizvođača.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Držati spremnike čvrsto zatvorenima. Skladištiti odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od topline, izvora zapaljenja i direktnog sunčevog svjetla.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Ne skladištiti zajedno se redukcijskim sredstvima, spojevima teških metala, kiselinama i lužinama.
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Razred skladištenja: 13 – nezapaljivi čvrsti proizvodi.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

	Preporuke:	-
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	-

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Ime tvari	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (ppm / mg/m ³)		Biološke granične vrijednosti
		Dugotrajne	Kratkotrajne	
Prašina portland cementa	65997-15-1	- / 10 (U*) - / 4 (R**)	- / -	-

* (U) – Ukupna prašina.

** (R) – Respirabilna prašina.

8.2. Nadzor nad izloženosti

Odgovarajući tehnički nadzor

	Učinkovitosti prozračivanja i/ili ostalih poduzetih tehničkih mjera mogu se naći u HRN EN 689 - Atmosfere radnih mjesta - Smjernica za ocjenu izloženosti kemijskim tvarima udisanjem za usporedbu s graničnim vrijednostima i za strategiju mjerenja.
--	--

Osobna zaštita

Zaštita očiju i lica: 	Zaštitne naočale koje nepropusno naliježu (HRN EN 166).
Zaštita ruku: 	Zaštitne rukavice (HRN EN 374).
Zaštita tijela i nogu: 	Zaštitna radna odjeća dugih rukava i nogavica (HRN EN 340). Zaštitna obuća koja obuhvaća cijelo stopalo (HRN EN 13832).

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 7 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

Zaštita dišnog sustava:	Prilikom kratkotrajnog izlaganja koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149). Prilikom dugotrajnog izlaganja koristiti uređaj za zaštitu dišnih putova koji je neovisan od okolnog zraka.
--------------------------------	--



Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

	Vrijednost [Metoda]
Agregatno stanje:	Prašak
Boja:	Siva
Miris:	Bez mirisa
pH:	Nema podataka
Talište [°C]:	Nema podataka
Vrelište [°C]:	Nema podataka
Plamište [°C]:	Nije primjenjivo
Relativna brzina isparavanja (butil acetat = 1):	Nema podataka
Zapaljivost (krutina, plin):	Nema podataka
Donja i gornja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti [% vol.]:	Nema podataka
Tlak para [hPa]:	Nema podataka
Relativna gustoća para (zrak = 1):	Nema podataka
Gustoća [g/cm³]:	1.3 (20 °C)
Nasipna gustoća [kg/m³]:	Nema podataka
Topljivost (voda):	Topljivo.
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka
Temperatura samozapaljenja [°C]:	Proizvod nije samozapaljiv.
Temperatura raspada [°C]:	Nema podataka
Viskoznost, dinamička [mPas]:	Nema podataka
Eksplozivnost:	Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.
Oksidativnost:	Nema podataka

9.2. Ostale informacije

Udio organskih otapala [% mase]:	0.0
Sadržaj hlapivog [% mase]:	0.0
Koncentracija čvrstog tijela [% mase]:	100.0

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 8 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST	
10.1. Reaktivnost	Stabilno u preporučenim uvjetima korištenja i skladištenja.
10.2. Kemijska stabilnost	Stabilno u preporučenim uvjetima korištenja i skladištenja.
10.3. Mogućnost opasnih reakcija	Nisu poznate opasne reakcije.
10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati	Nema podataka
10.5. Inkompatibilni materijali	Nema podataka
10.6. Opasni proizvodi raspada	U normalnim uvjetima skladištenja i korištenja ne bi trebalo doći do stvaranja opasnih proizvoda raspada.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	-	-	-	-	-
Dodir s kožom:	-	-	-	-	-
Udisanje:	-	-	-	-	-

Nadraživanje ili nagrizanje

Očiju:	Uzrokuje teške ozljede oka.
Dišnog sustava:	Može nadražiti dišni sustav.
Kože:	Nadražuje kožu.

Preosjetljivost

U dodiru s kožom:	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Udisanjem:	Nema podataka

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

Nema podataka

Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ)

TCOJ, kat. 3 - Može nadražiti dišni sustav.

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

Nema podataka

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Karcinogenost:	Nema podataka
Mutagenost:	Nema podataka
Smanjenje plodnosti:	Nema podataka
Štetno djelovanje na plod:	Nema podataka

11.2. Praktična iskustva

-

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 9 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

11.3. Opće napomene

-

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Ekotoksičnost

Nema podataka

12.2. Postojanost i razgradivost

Abiotička razgradnja:	Nema podataka
-----------------------	---------------

Biorazgradnja:	Nema podataka
----------------	---------------

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele oktanol / voda (log Pow):	Nema podataka
--	---------------

Faktor biokoncentracije (BCF):	Nema podataka
--------------------------------	---------------

Kronična ekotoksičnost:	Nema podataka
-------------------------	---------------

12.4. Pokretljivost u tlu

Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:	Nema podataka
---	---------------

Površinska napetost:	Nema podataka
----------------------	---------------

Adsorpcija / desorpcija:	Nema podataka
--------------------------	---------------

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB

-

12.6. Ostali štetni učinci

-

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode za postupanje s otpadom

Odlaganje proizvoda / ambalaže



Ne odlagati zajedno s komunalnim otpadom! Predviđen povratak pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Predati ovlaštenoj tvrtci za zbrinjavanje opasnog otpada.

Ključni broj otpada

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 10 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

	[Proizvod] 10 13 14 - Otpadni beton i betonski muljevi. 17 09 04 - Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 0 01, 17 09 02 i 17 09 03. [Spremnik] 15 01 01 - Ambalaža od papira i kartona.
--	--

Ostale preporuke za odlaganje

	-
--	---

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Ne podliježe	ADR / RID	ADN / ADNR	IMDG	ICAO-TI / IATA-DGR
UN broj:	-	-	-	-
Ispravno otpremno ime UN:	-	-	-	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-	-	-	-
Skupina pakiranja:	-	-	-	-
Opasnost za okoliš:	-	-	-	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-	-	-	-

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša / posebni propisi za tvar ili smjesu:

	EU uredbe:	Uredba (EZ-a) br. 1907/2006 [REACH]; Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP].
	Autorizacije:	-
	Ograničenja:	-
	Ostale EU uredbe:	-
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama; Zakon o biocidnim pripravcima i pripadajući pravilnici; Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima; Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila; Zakon o održivom gospodarenju otpadom i njegovi podzakonski akti; Zakon o prijevozu opasnih tvari ; Europski sporazum o Međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR); Propis o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID); Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi.

15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti:

	Nije provedeno ocjenjivanje kemijske sigurnosti.
--	--

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 11 od 11

AKRINOL UNIFLEX					
Šifra proizvoda:	AUF	Datum izdanja:	24.11.2015.	Izdanje broj:	1.0

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE			
16.1. Navođenje promjena:		-	
16.2. Skraćenice:		ATE – <i>Acute Toxicity Estimate</i> (procjena akutne toksičnosti). LC ₅₀ – letalna koncentracija za 50 % izloženih organizama. LD ₅₀ – letalna doza za 50 % izloženih organizama. PBT – postojano, biopersistentno, toksično. vPvB – vrlo postojano, vrlo bioakumulativno.	
16.3. Ključna literatura i izvori podataka:		Sigurnosno-tehnički list proizvođača, ESIS, ICSC, UNEP, IUCLID, IPCS INCHEM, OECD.	
16.4. Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP:			
	Razvrstavanje prema CLP		Postupak razvrstavanja
	H315		Prema originalnom STL-u proizvođača
	H317		Prema originalnom STL-u proizvođača
	H318		Prema originalnom STL-u proizvođača
	H335		Prema originalnom STL-u proizvođača
16.5. Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst):			
	H- oznake:	315	Nadražuje kožu.
		317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
		318	Uzrokuje teške ozljede oka.
		319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
		335	Može nadražiti dišni sustav.
		EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
16.6. Savjeti za uvježbavanje:		-	
16.7. Daljnje obavijesti:		-	

PRILOG:	
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI	
-	