

POTVRDA O KVALITETIStrana: 1/1
Datum izdavanja: 11.06.2012

1.	TRGOVAČKI NAZIV H I D R O Z O L Hidroizolacijska masa
2.	PODRUČJE UPOTREBE Industrijski pripravljena smjesa za izradu elastične hidroizolacijske mase za izolacijsku zaštitu vanjskih i unutarnjih horizontalnih i vertikalnih betonskih i cementnih površina.
3.	SASTAV Masa na osnovi cementa, polimernoga veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1.	IZGLED : praškast
4.2.	BOJA : svjetlo siva
4.3.	NASIPNA MASA (kg/m ³ /20°C) : ca. 1180
4.4.	ZAPALJIVOST : /
4.5.	PRIHVAT NAKON 28 DANA (podloga : beton) : > 0,80 N/mm ² (SIST EN 1542)
4.6.	OTPORNOST NA POZITIVNI PRITISAK VODE : bez prodora (SIST EN 14891)
4.7.	OTPORNOST NA NEGATIVNI PRITISAK VODE : bez prodora (OER, točka 12.7)
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda , usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC, proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE. Sadrži cement.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 96/06 – 410 – 16 , 19.02.2007 ZZV Maribor , Izjava o sukladnosti br. 09/10354 , 20.07.2009
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.