

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV D E N I K O L Sredstvo za izolaciju mrlja
2.	PODRUČJE UPOTREBE Premaz za izolaciju nikotinskih, vodenih i mrlja od katrana.
3.	SASTAV Premaz na osnovi gašenog vapna i specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE
4.1.	IZGLED: pastozan
4.2.	BOJA: bijela
4.3.	GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): ca 1,15
4.4.	pH (20°C): 12,0 – 13,7
4.5.	ZAPALJIVOST: /
4.6.	SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 28,0 – 34,0
4.7.	PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 100$
4.8.	VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 100 μ m : Sd < 0,01 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka)
4.9.	VOC: max. 1,0 g/l
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi NADRAŽUJUĆE. Sadrži vapno.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA FPL Stuttgart, Izvještaj AT 073d/04; 22.12.2004.
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.