

## **SILICONEPRIMER**

Grund siliconic

Utilizare: Grund pentru toate tipurile de fațade (tencuieli minerale și de alt tip, beton, panouri din ciment fibros etc.), folosit înainte de aplicarea vopselelor de fațadă și a tencuielilor decorative siliconice sau acrilice.

Caracteristici: Penetrează bine suportul, îl egalizează în ce privește absorbția apei, îi mărește considerabil caracteristicile hidrofuge și reduce topirea în apă a sarurilor ușor solubile de pe suport sau imediat de sub el.

Diluire: Cu apă în proporție de 1 : 1.

Aplicare: Suprafața trebuie să fie solidă, uscată și curățată de porțiunile care se desprind, praf, pete de ulei rămase de la matrițele de turnare, grăsimi și alte impurități.

Condiții de lucru: Temperatura aerului și a suportului +5 - +35 °C, umid.rel. a aerului <80 %; fațadele se protejează împotriva soarelui, a vântului și a precipitațiilor cu folii.

Valabilitate: Minimum 12 luni, data de fabricație este înscrisă pe ambalaj.

Depozitare: Produsul se depozitează și se transportă la o temperatură de +5°C - +25°C; a nu se expune direct la soare, a nu se lăsa la îndemâna copiilor, **A SE FERI DE ÎNGHEȚ!**

Măsuri de protecție: În cazul aplicării prin pulverizare, se vor proteja căile respiratorii cu mască de protecție și ochii cu ochelari de protecție sau cu apărătoare de față, se vor respecta instrucțiunile generale și reglementările privind siguranța muncii în construcții și vopsitorie; dacă produsul intră în contact cu ochii, a se spăla imediat cu apă.

Tratarea deșeurilor: A nu se arunca în canalizație. A nu se lăsa/arunca în mediul înconjurător.

Înainte de utilizare, a se citi fișa tehnică a produsului.

EU VOC cat. A/g: max. 30 g/l (2010)

SILICONEPRIMER max. 8 g/l VOC